

Brandschutzklemmenkasten HFA 30/90KE5/5

Zugelassen durch allg. bauaufsichtliche Zulassung.

Mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens **30 oder 90 Minuten** bei einer Brandbeanspruchung von außen (für Funktionserhalt E30 /E90 über 30/90 Min.) und innen (Brandlastdämmung I30 über 30 Min.) nach DIN 4102.

Nachweis durch Prüfung bei einer anerkannten Materialprüfanstalt

Brandkammertest mit Beflammung nach DIN 4102 Teil 2 sowie in Anlehnung an Teil 11 und Teil 12.

Einbauart: **Wandeinbau**

Ausführung:

zuverlässiger Schutz gegen mechanische Beschädigung / Korrosion durch:

- Gehäuse und Deckel aus 1,5 mm Stahlblech oder Edelstahl
- Verschluss: mind. 4 St. Linsenkopfschrauben.
Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529.
Erdung an Deckel, Korpus und Montageplatte
- Wärmedämmung durch Isolierplatten
- Wärmedichtung durch Intumeszenzmaterial
- Rauchdichtigkeit durch PU-Spezialdichtung
Gehäusebefestigung durch: Wandbefestigungswinkel des Herstellers
Kabeleinführung durch: Schlitz in Dach/Boden oder Seitenwand. Die Anzahl der Schlitz und deren Lage ist anzugeben.
Oberfläche: RAL 7035
- Schutzklasse I, optional Schutzklasse II
- Einbausysteme: Montageplatte verzinkt oder optional vorbereitet für Hutschienen oder Normfeldeinbau. (durch LV zu ergänzen)

Option:

- Der Einbau eines passiven Belüftungssystems ist möglich (Zustimmung im Einzelfall).

Abmessungen:

Maße: B = 380 - 530 mm
 H = 380 - 530 mm
 T = 215 mm
Innenmaße: Bi = B - 234 mm
 Hi = H - 234 mm
 Ti = T - 130 mm

Temperaturerhöhung innen nach 30 Minuten:

Außenmaß (BxHxT): 380x380x215 mm ca. 34K

Außenmaß (BxHxT): 530x530x215 mm ca. 5K

Temperaturerhöhung innen nach 90 Minuten:

Außenmaß (BxHxT): 380x380x215 mm ca. 120K

Außenmaß (BxHxT): 530x530x215 mm ca. 70K

Die eingebauten Teile müssen funktionsfähig bleiben.

Fabrikat:

häwa GmbH & Co. KG

Liefernachweis:

häwa GmbH & Co. KG

Industriestrasse 12, 88489 Wain

Tel: 07353/9846-0

Fax: 07353/1050

www.haewa.de

- Die Bedienanleitung ist zu beachten!

Zulassungen:

ABZ Nr. Z-78.7-69:

Brandschutzgehäuse Typ HF/HFA mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten bei einer Brandbeanspruchung von innen.

ABZ Nr. Z-78.7-70:

Brandschutzgehäuse Typ HF/HFA mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten bei einer Brandbeanspruchung von außen.

ABZ Nr. Z-78.7-71:

Brandschutzgehäuse Typ HF/HFA mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten bei einer Brandbeanspruchung von außen.