

## **ESD-Kundeninformation**

Name und Anschrift: hawa GmbH  
Industriestr. 12  
D-88489 Wain

### Ableitfähige Pulverlacke

Für Produkte an deren Oberflächen ESD Anforderungen gestellt werden verwendet hawa spezielle ableitfähige Pulverlacke. Die Verarbeitung dieser Pulverlacke erfolgt strikt nach den Vorgaben des Herstellers. Das gilt insbesondere für die Angaben zur Schichtdicke.

Grundsätzlich erreichen unsere pulverlackierten Oberflächen eine ausgezeichnete Industriequalität. Wir weisen darauf hin, dass bei der Verarbeitung von Pulverlacken die Geometrie des Endprodukts und der Lackierprozess direkten Einfluss auf die Schichtdicke haben. In der mittelbaren Umgebung von Ausbrüchen, Kanten, geschweißte Stellen können Abweichungen zu den Herstellervorgaben auftreten.


Eine Gewährleistung für eine durchgängig gleichmäßige Schichtdicke und die daraus resultierende Ableitfähigkeit innerhalb der Herstellerangaben an allen Stellen ihres Produktes schließen wir aus.

Auf Anfrage erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot über die Dokumentation einer ESD-Messung an Ihrem Produkt.

Die Messung wird in Anlehnung an die DIN EN 61340-5-1 Elektrostatik - Schutz von elektronischen Bauelementen und DIN EN 61340-2-3 Elektrostatik - Prüfverfahren durchgeführt. Unser Messequipment entspricht den Vorgaben der DIN EN 61340-2-3.

Eine weitergehende Haftung für das Ergebnis schließen wir aus, da es sich um eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Prüfung handelt.

Wain, 11.05.2021



Arno Müller  
Geschäftsführer



i.V. Thomas Eglöf  
Leiter Produktmanagement